

EUCALENE TW

PE 80 / PE 100



NI-Fr



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division

VGW DW 814.1EAU F.UTABLE DRINKWATER TRINKWASSER 3-NORM BS DIN EN 12201 180x16.4 D B ES

Drukbuizen voor drinkwaterleiding

EUCALENE™



Kunststof leidingsysteem in polyetheleen bestemd voor drinkwater volgens EN 12201

Tubes en polyéthylène pour conduite d'eau potable sous pression suivant la norme EN 12201

Kwaliteitslabels

Labels de qualité

PE80 zwart met blauwe strepen / PE80 noir à traits bleus	✓	✓	✓	✓		
PE100 zwart met blauwe strepen / PE100 noir à traits bleus	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PE100 blauw / PE100 bleu intégral		✓	✓	✓		

Keurmerken voor drinkwater

Conformité sanitaire

	BELGAQUA	KTW	ÖVGW	ACS
PE80 zwart met blauwe strepen / PE80 noir à traits bleus	✓	✓		
PE100 zwart met blauwe strepen / PE100 noir à traits bleus	✓	✓	✓	✓
PE100 blauw / PE100 bleu intégral	✓	✓		

PE80 zwart met blauwe strepen

PE80 noir à traits bleus

SDR11 - PN12,5


Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wanddikte / mm Epaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
20	2,0	112
25	2,3	171
32	3,0	282
40	3,7	430
50	4,6	666
63	5,8	1050
75	6,8	1470
90	8,2	2120
110	10,0	3140



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division



PE100 zwart met blauwe strepen /
PE100 blauw

PE100 noir à traits bleus /
PE100 bleu intégral

SDR17 - PN10

Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wanddikte / mm Épaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
75	4,5	1030
90	5,4	1470
110	6,6	2190
125	7,4	2790
140	8,3	3500
160	9,5	4570
180	10,7	5770
200	11,9	7120
225	13,4	9030
250	14,8	11100
280	16,6	13900
315	18,7	17600
355	21,1	22400
400	23,7	28300

SDR13,6 - PN12,5

Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wanddikte / mm Épaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
63	4,7	883
75	5,6	1250
90	6,7	1790
110	8,1	2640
125	9,2	3410
140	10,3	4260
160	11,8	5560
180	13,3	7060
200	14,7	8650
225	16,6	11000
250	18,4	13500
280	20,6	16900
315	23,2	21500
355	26,1	27200
400	29,4	34500

SDR11 - PN16

Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wanddikte / mm Épaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
20	2,0	118
25	2,3	173
32	3,0	282
40	3,7	434
50	4,6	673
63	5,8	1060
75	6,8	1480
90	8,2	2140
110	10,0	3180
125	11,4	4120
140	12,7	5130
160	14,6	6740
180	16,4	8510
200	18,2	10500
225	20,5	13300
250	22,7	16300
280	25,4	20500
315	28,6	25900
355	32,2	32900
400	36,3	41700

Beschikbaar op rol, haspel en lengtes
Disponible en rouleaux, en tourets et en longueur

Speciale kenmerken

- Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
- Gemakkelijke plaatsing omwille van de grote flexibiliteit en het beperkte gewicht
- Grote chemische resistentie
- Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar
- 10-jarige fabrieksgarantie

Spécificités

- Jonction par manchons électrosoudables ou par soudure au miroir
- Facile à manipuler grâce à sa grande flexibilité et son faible poids
- Haute résistance chimique
- Durée de vie estimée à min. 100 ans
- 10 ans de garantie du fabricant

Tubes pression pour l'eau potable



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division



... more than just pipes!

Malmedyer Str. 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM

Tel.: +32(0)87.59.77.00
<http://www.eupen.com>

Fax: +32(0)87.55.28.93
e-mail: info@eupen.com

ISO Certified Company